



Sblocca il tuo potenziale di gioco con il GB2770QSU Red Eagle e il suo pannello Fast IPS da 165Hz

Ottieni il vantaggio competitivo di cui hai bisogno per liberare tutto il tuo potenziale di gioco con il gaming monitor GB2770QSU da 27" che offre una risoluzione WQHD (2560x1440), un tempo di risposta di soli 0.5ms e una frequenza di aggiornamento a 165Hz. La tecnologia del pannello Fast IPS garantisce una qualità d'immagine eccezionale. Armato con tecnologia FreeSync Premium ti permette di prendere decisioni in frazioni di secondi, dimentica gli effetti fantasma e immagini frammentate. La possibilità di regolare la luminosità e le tonalità scure con la tecnologia Black Tuner offre maggiori prestazioni di visualizzazione nelle aree ombreggiate. Grazie al supporto regolabile in altezza è possibile regolare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze per garantire comfort durante le lunghe sessioni di gioco.



Fast IPS

La tecnologia del pannello Fast IPS garantisce non solo immagini vivide e ad alta fedeltà, ma le visualizza anche con un'eccezionale accuratezza dei colori e con un tempo di risposta sulle immagini in movimento (MPRT) di 0.5ms.



TECNOLOGIA FREESYNC™ PREMIUM PRO

Questo monitor supporta la visualizzazione di contenuti HDR e garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	Fast IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 242kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
HDR	400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, menu/ seleziona, su/ volume, giu'/ ECO, uscita, selezione ingresso
Controllo utente	Regolazione immagine (contrasto, luminosita', OverDrive, contr. avanzato, ECO, riduttore luce blu, black tuner, saturazione colore, MBR, gamma), selezione input (sorgente ingresso), reg.audio (volume, disattiva audio), settaggi fabrica (modalita' utente), reg.colori (temp. colore, 6-assi, preimp. utente), reg. immagine (i-Style Color, X-Res Technology, nitidezza e morbidezza, RGB Range, aspetto), lingua, impostazione menu' OSD (pos. orizz., pos. vert., rotazione, intervallo, logo iniziale, AMD FreeSync Premium Pro, LED, informazioni, ripristino)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

Passaggio cavi	si
----------------	----

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Consumo energia	35W tipico, 0.3W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	614 x 400 (550) x 252mm
Box dimensioni L x H x P	692 x 454 x 170mm
Peso (netto)	5.6kg
Peso (lordo)	7.6kg
EAN code	4948570121755

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED