24" IPS-monitor met een FHD-webcam en microfoon

De XUB2490HSUC is een perfecte keuze voor veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar een scherm van hoge kwaliteit voor directe verbinding en samenwerking. De IPS-matrix biedt een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. De XUB2490HSUC wordt geleverd met een in hoogte verstelbare voet met draaifunctie, zodat u de schermpositie eenvoudig aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Bovendien zorgen de veelzijdige connectiviteitsopties voor compatibiliteit tussen verschillende platforms (VGA, HDMI, DisplayPort en USB-poort) en maken het de perfecte oplossing voor uw (thuis)kantoor.

Webcam en microfoon

De geïntegreerde webcam en microfoon garanderen naadloze compatibiliteit met elke video- of webconferentieplatform.

IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	23.8", 60.4cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	Full HD webcam (2MP) en microfoon
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit-knop, Menu, + / Volume, - / ECO, Auto Aanpassen / Signaalselectie
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, i-style Colour, verh. contrast, Ecco modus), beeld instellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-as, kleur temp.), OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (resetten, DDC/CI, signaalselectie, OD, audiobron, openings logo, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	624 x 418 x 160mm
Gewicht (zonder doos)	4.9kg
Gewicht (inclusief doos)	6.3kg
EAN code	4948570121472



Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED