



IPS monitor od 24 '' sa integrisanom FHD kamerom i mikrofonom

XUB2490HSUC je savršen izbor za zahtevne korisnike koji traže visokokvalitetni ekran koji omogućava lako povezivanje i kolaboraciju. IPS matrica nudi precijnu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Funkcija reduktora plavog svetla sa LCD tehnologijom bez treperenja smanjuje naprezanje očiju i nudi udobnije iskustvo gledanja. Isporučen sa postoljem podesivim po visini od 150 mm sa funkcijom okretanja, XUB2490HSUC vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama. Pored toga, opcije povezivanja osiguravaju kompatibilnost sa više platformi (VGA, HDMI, DisplayPort i USB port) i čine ga savršenim za vaše poslovno ili kućno radno mesto.



Web kamera i mikrofoni

Integrisana web kamera i mikrofoni obezbeđuju jednostavnu kompatibilnost sa bilo kojom aplikacijom za video ili web konferencije.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	bez rama na 3 strane
Dijagonala	23.8", 60.4cm
Panel	IPS LED, mat finiř
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	FUJII HD 2MP web kamera i mikrofon
OSD jezici	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Korisničke kontrole	osvetljenost (kontrast, osvetljenost, i-Style boja, ACR, Eco), podeřavanja slike (takt piksela, faza, H. pozicija, V. pozicija, odnos širine i visine), podeřavanja boja (gama, 6-osa, temp. boje), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD vreme, jezik), ekstra (resetovanje, DDC / CI, izbor signala, OD, audio izvor, logo otvaranja, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	624 x 418 x 160mm
Težina (bez kutije)	4.9kg
Težina (sa kutijom)	6.3kg
EAN kod	4948570121472



