## 21.5" 10 point touch monitor with edge-to-edge glass and IPS panel

With its Full HD (1920x1080) resolution and accurate Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2236MSC-B3 delivers seamless and accurate touch response. The IPS panel technology guarantees high performance with excellent colour reproduction and high contrast, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. The flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience.



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|---|---|
| **Dizájn** | Széltől szélig érő üveg |
| **Átló** | 21.5", 54.7cm |
| **Panel** | IPS |
| **Natív felbontás** | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| **Képarány** | 16:9 |
| **Fényerő** | 250 cd/m² |
| **Fényerősség** | 215 cd/m² érintéssel |
| **Fényáteresztés** | 85% |
| **Statikus kontraszt** | 1000:1 |
| **Speciális kontraszt** | 80M:1 |
| **Válaszidő (GTG)** | 5ms |
| **Látótér** | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| **Szín támogatás** | 16.7mln |
| **Horizontális szinkronizálás** | 30 - 80kHz |
| **Látható terület Sz x M** | 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
| **Pixel magasság** | 0.248mm |
| **Káva színe és felülete** | fekete, matt |

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

| | |
|---|---|
| **Érintőképernyős technológia** | projektív kapacitív |
| **Érintőpontok** | 10 (HID, only with supported OS) |
| **Érintési mód** | ceruza, újj, kesztyű (latex) |
| **Érintőképernyő interfész** | USB |
| **Támogatott operációs rendszerek** | Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók. |
| **Tenyérérzékelés elutasítása** | igen |

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|---|---|
| **Analóg jelbemenet** | VGA x1 |
| **Digitális jelbemenet** | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| **Audio kimenet** | Hangszórók 2 x 2W |
| **USB HUB** | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

## 04 JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **OSD billentyűzár** | igen |

## 05 ÁLTALÁNOS

| | |
|---|---|
| **Képernyőn megjelenő nyelvek** | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
| **Vezérlőgombok** | Scroll up / Audio Adjust / Mute, Scroll down / ECO / Blue Light Reducer, Signal Select / Exit, Menu, Power |

| | |
|---|---|
| **Felhasználói vezérlők** | picture adjust (contrast, brightness, i-Syle-Color, adv. contrast, Eco mode, Overdrive, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, horizontal pos., vertical pos., sharp & soft, aspect), color settings (gamma, 6-axis, color temp.), OSD (horizontal pos., verical pos., OSD Time), language, extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI, range, opening logo, LED, Info, volume, mute) |
| **Convenience** | Kensington-lock™ előkészítve |
| **Kékfény csökkentés** | igen |
| **Plug&Play** | DDC2B |

## 06 MECHANIKUS

| | |
|---|---|
| **Hajlásszög** | 90° fel; 5° le |
| **VESA állvány** | 100 x 100mm |

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---|---|
| **Kábelek** | áramellátás, USB, HDMI |
| **Útmutatók** | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|---|---|
| **Tápegység** | belső |
| **Áramellátás** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Energiafogyasztás** | 14W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva |
| **Áramfogyasztás** | 0.5W készenlét |

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|---|
| **Előírások** | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| **Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)** | E |
| **REACH SVHC** | 0,1% felett: Vezet |

## 10 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---|---|
| **Termék méretei Sz x H x M** | 522.5 x 367 x 254mm |
| **Súly (doboz nélkül)** | 5.8kg |
| **EAN kód** | 4948570120338 |




*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED