



24-дюймовый IPS-монитор с разъемом USB-C

Оснащенный разъемом USB-C, XUB2492HSC позволяет упростить рабочее пространство, используя один кабель для питания и зарядки ноутбука от монитора. Матрица IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Функция подавления синего света с ЖК-технологией без мерцания снижает нагрузку на глаза и обеспечивает более комфортный просмотр. Оснащенный регулируемой по высоте подставкой 150 мм с функцией поворота, XUB2492HSC позволяет легко регулировать положение экрана в соответствии с Вашими предпочтениями.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



USB-C

С помощью одного провода Вы можете заряжать свой ноутбук, подключать видео (режим DP-alt mode) и подключаться к периферийным устройствам через встроенный концентратор USB3.0.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	24", 60.5см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 85кГц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Питание 65W)
HDCP	да
Разъем для наушников	да
USB-C	x1 (Питание 65W)

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню/Выбор, + / Громкость, - / ECO, Выход, Вход
Настройки пользователя	регулировка изображения (яркость, контрастность, ECO, подавление синего света, ACR, OD), цвет (цветовая температура, пользовательские настройки, цвет i-style), экранное меню (положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, поворот экранного меню, время отображения экранного меню), язык, сброс, прочее (резкость, настройка режима видео, логотип при загрузке, USB VC, показать информацию), выбор входа (источник входного сигнала), звук (громкость, отключение звука)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, USB-C
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XUB2492HSC-B5 K
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	539.5 x 343 (493) x 209.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	608 x 395 x 150мм
Вес (без упаковки)	5.6кг
Вес (с упаковкой)	7.0кг
EAN код	4948570121762



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED