




24-дюймовый монитор без полей по 3 сторонам, с матрицей IPS (In-Plane-Switching) с соотношением сторон 16:10

Обеспечивает отличную производительность для графических приложений и САПР и идеально подходит для университетов, корпоративных и финансовых рынков. XUB2495WSU-B5 оснащен матрицей IPS, обеспечивающей точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Собственное разрешение экрана 1920 x 1200 и регулируемая по высоте подставка 150 мм функцией портретного режима гарантируют большой комфорт использования.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



HAS (150mm) + Pivot (rotation both sides)

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	24.1", 61.13см
Панель	IPS (In-Plane-Switching), матовый
Разрешение	1920 x 1200 @60Гц (2.3 megapixel)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	300 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 82кГц
Видимая область Ш x В	518.4 x 324мм, 20.4 x 12.8"
Размер пикселя	0.27мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-Style colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, Прокрутка вверх / Громкость, Прокрутка вниз / ЭКО, Выход / Цвет i-Style, Ввод
Настройки пользователя	автонастройка, изображение (яркость, контраст, ECO, уменьшение синего света, ACR, OD, гамма), геометрия (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, предустановка пользователя, оттенок, насыщенность, цвет i-Style), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, поворот экранного меню, тайм-аут экранного меню, действия после отключения питания), язык, сброс, прочее (резкость, настройка видеорежима, занрузочный логотип, DDC/CI, отображение информации), выбор входа, настройки звука (громкость, отключение звука)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	532 x 364 (514) x 209.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	606 x 413 x 147мм
Вес (без упаковки)	5.8кг
Вес (с упаковкой)	7.5кг
EAN код	4948570121496



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED