



### Kontroluj grę z Gold Phoenix GB2590HSU o częstotliwości odświeżania 240Hz

Monitor Gold Phoenix to najlepszy wybór, jeśli chcesz wykorzystać w grze cały swój potencjał. 24.5" Gold Phoenix wyposażony w najnowsze technologie, w tym FreeSync Premium, oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz i oszałamiający czas reakcji 0.4 ms MPRT, dzięki czemu Twój sprzęt nigdy Cię nie zawiedzie.



240Hz & 0.4ms MPRT

Panel w technologii Fast IPS 240Hz gwarantuje wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu (MPRT) wynoszący 0.4 ms.



Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacianiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

## 01 OBRAZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna                         | 24.5", 62.2cm  |
| Panel                             | Fast IPS, matowe wykończenie                                       |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel Full HD)                         |
| Format obrazu                     | 16:9   |
| Jasność                           | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast statyczny                | 1000:1   |
| Kontrast ACR                      | 80M:1  |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.4ms  |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln 8bit   |
| Synchronizacja pozioma            | 31 - 292kHz  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 543.7 x 302.6mm, 21.4 x 11.9"                                      |
| Plamka                            | 0.283mm  |
| Kolor                             | matowa, czarny   |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @240Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))  |
| HDCP                | tak   |
| Wyjście słuchawkowe | tak   |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak   |
| Flicker free                      | tak   |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium - 1920 x 1080 @48-240Hz  |
| HDR                               | HDR400  |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu/ Wybierz, + / Głośność, - / i-Style, Wyjdz/ ECO, Wybór wejścia  |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja kolorów, MBR, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W  |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICZNE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zakres regulacji        | wysokość, pivot (rotacja), pochył |
| Regulacja wysokości     | 150mm                             |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°                               |
| Kąt pochylenia          | 123° w górę; 5° w dół             |
| Standard VESA           | 100 x 100mm                       |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| System zarządzania kablami | tak |
|----------------------------|-----|

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
|-------|---------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
|-----------|--|

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|          |            |
|----------|------------|
| Zasilacz | wewnętrzny |
|----------|------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-----------|------------------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Zużycie energii | 25W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
|-----------------|--|

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|             |  |
|-------------|--|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|-------------|--|

|  |   |
|--|---|
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
|--|---|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
|------------|---------------------|

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 557.5 x 382.5 (532.5) x 252mm |
|-------------------------------------|-------------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 627 x 411 x 162mm |
|----------------------------------|-------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Waga (bez pudła) | 4.7kg |
|------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Waga (z pudłem) | 6.4kg |
|-----------------|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Kod EAN | 4948570121922 |
|---------|---------------|

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED