




### Pantalla VA 45" Dual QHD con conmutador KVM, base USB-C, RJ45 (LAN) y soporte ajustable en altura

El XCB4594DQSN cuenta con un panel VA curvo 1500R con una frecuencia de actualización de 165 Hz, una MPRT de 0,8 ms y una resolución de 5120 x 1440 (DQHD) para una calidad de imagen soberbia. El conmutador KVM permite conectar varios ordenadores que se pueden manejar a través de una consola (monitor, teclado, ratón). La base USB-C simplifica la configuración con un solo cable para la transmisión de la señal, la alimentación y la carga del portátil. La conexión a Internet a través de LAN vincula automáticamente el portátil a la red. El panel VA garantiza ángulos de visión expansivos y colores vivos, y la curvatura 1500R minimiza la fatiga ocular para una experiencia de juego realista y totalmente envolvente. La doble resolución QHD proporciona imágenes nítidas, y el soporte ajustable en altura añade una experiencia cómoda y ergonómica.



DQHD



DISEÑO CURVO 1500R

La curvatura 1500R de la pantalla reduce el esfuerzo de los ojos y proporciona una experiencia de visualización realista. Permite un ángulo de visión más amplio y natural que el que tendrías con monitores planos alineados uno al lado del otro. El resultado es una experiencia más envolvente que aumenta la productividad y la concentración, ya sea para el trabajo, los juegos, el entretenimiento, la edición o más.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	44.5", 113cm
Pantalla	VA, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Resolucion nativa	165Hz
Relación de aspecto	32:9
Brillo	450 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Sincronización horizontal	30 - 260kHz
Área de visualización h x v	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Pixel pitch	0.212mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Alimentación 90W)
USB-C DOCK	x1 (Alimentación 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style Colour
HDR	400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Botón de navegación (alimentación): Menú/Ejecución, Abajo (Color i-Style ), Arriba (Selección de entrada), Derecha (Volumen), Izquierda (Modo ECO), Alimentación

### Los controles de usuario

imagen (brillo, contraste, sintonizador de negro, nitidez, OD, ACR, modo ECO, tecnología X-Res), color (cálido, normal, frío, color de usuario, color i-Style, reductor de luz azul), selección de entrada, PBP (modo PBP, entrada sub win, intercambio PBP, entrada de audio), audio (volumen, silencio), idioma, ajustes OSD (posición OSD H, OSD, fondo OSD, tiempo de espera OSD, información), menú de configuración 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), menú de configuración 2 (ajuste del modo de vídeo, gama HDMI RGB, drive directo, sincronización adaptativa, MBR, HDR, logotipo de apertura, LED, recuperación de memoria)

<b>Altavoces</b>	2 x 3W
<b>Comodidad</b>	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

#### 04 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Soporte de altura regulable</b>	altura, inclinación
<b>Ajuste de altura</b>	130mm
<b>Ángulo de inclinación</b>	20° arriba; 3° abajo
<b>Montaje VESA</b>	200 x 100mm
<b>Sistema de gestión de cables</b>	si

#### 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

#### 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	37W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

#### 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo
<b>Otros</b>	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

#### 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	1090 x 409 (539) x 275mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	1260 x 470 x 315mm
<b>Peso (sin caja)</b>	11.2kg
<b>Peso (con caja)</b>	16.4kg
<b>Código EAN</b>	4948570122271



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED