



32" IPS monitor met WQHD resolutie

Bent u op zoek naar de perfecte monitor? Kies deze beste all-round IPS monitor met WQHD-resolutie (2560x1440) dat perfecte kleurreproductie en brede kijkhoeken garandeert. Deze monitor is geschikt voor grafische doeleinden en is tegelijkertijd vormgegeven in een modern en stijlvol ontwerp. Het is de perfecte oplossing voor productiviteit, het maken van ontwerpen of analyses.

Het flikkervrije paneel met blue light reducer functie vermindert vermoeide ogen. Deze high-end monitor is de perfecte keuze voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de beste specificaties.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XB3270QSU-B1](#)



WQHD

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in WQHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS panel technologie, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Horizontale frequentie	30 - 90kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v. 3.2 Gen (1, 5Gbit; 4.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Signaalselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldformaat, helderheid, contrast, black tuner, scherpte, overdrive, ACR, Eco, X-Res technologie), kleur (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style colour, BLR), ingangskeuze, audio (volume, mute, audio input), taal, OSD (H. positie, V. positie, achtergrond, time out), instelmenu (HDMI RGB bereik, logo, LED, automatisch uitschakelen, geheugen oproepen, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
--------	-------------------

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

35W typisch, 0.3W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

726 x 503.5 x 221.5mm

Doos afmetingen B x H x D

810 x 505 x 125mm

Gewicht (zonder doos)


6.9kg

Gewicht (inclusief doos)

8.5kg

EAN code

4948570123643



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.