



**Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione QHD, dock USB-C, switch KVM, connettore RJ45 (LAN) e potenza in uscita di 96W**

Scoprite XUB2797QSNP, un monitor da 27" con tecnologia pannello IPS e risoluzione QHD, dotato di dock USB-C, switch KVM e RJ45 per la connettività LAN. Lo switch KVM consente di collegare più computer a un'unica postazione di lavoro. Eliminate i cavi aggrovigliati con il dock USB-C, che trasferisce tutti i dati (audio e video) mentre alimenta il notebook. Espandete facilmente il vostro desktop creando una configurazione a doppio monitor con l'uscita DisplayPort. Godetevi colori precisi e ampi angoli di visione grazie al pannello IPS. La risoluzione QHD e l'elevato contrasto consentono una visualizzazione eccezionale per applicazioni come la fotografia e il web design. Il supporto ergonomico offre una regolazione in altezza di 150 mm e la funzione di inclinazione/rotazione per la modalità ritratto e ottimizza il comfort quando si lavora con molti dati.

Disponibile anche senza dock USB-C: [XUB2797QSU-B2](#).



**USB-C Dock**

La dock consente di collegare il laptop con un unico cavo al monitor per assicurarsi che sia carico e collegato ad una rete cablata e che il segnale del laptop sia inviato al monitor. Un secondo monitor può essere collegato all'uscita DisplayPort (MST) per creare una configurazione multi-monitor. Con le porte USB aggiuntive, è possibile collegare al monitor anche il mouse, la tastiera o la webcam. Il tutto grazie ad un unico cavo che collega il vostro laptop\* alla dock USB C del monitor.

\*Le funzioni variano a seconda del supporto USB-C del vostro laptop.



**KVM SWITCH**

Con un monitor con la funzione KVM switch e' possibile condividere i dispositivi collegati con due computer diversi via le porte USB. Basta cambiare l'ingresso del segnale nel menu OSD del monitor e la tastiera, il mouse e la webcam passano immediatamente dal notebook al PC.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | borderless su tre lati   |
| Diagonale                     | 27", 68.5cm  |
| Pannello                      | IPS Panel Technology LED, finitura opaca                                     |
| Risoluzione nativa            | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)                                       |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Contrasto statico             | 1300:1   |
| Contrasto avanzato            | 80M:1  |
| Tempo di risposta (MPRT)      | 1ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore               | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 151kHz  |
| Angolo di visione L x H       | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"  |
| Pixel pitch                   | 0.233mm  |
| Color                         | opaca, nero  |

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Connettore ingresso | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (PD 96W) |
| Video uscita        | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)              |
| USB HUB             | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))       |
| USB-C DOCK          | x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                | si   |
| Connettore cuffie   | si   |
| RJ45 (LAN)          | x1   |

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| KVM switch                           | si   |
| Riduzione luce blu                   | si   |
| Flicker free                         | si   |
| supporta la Tecnologia Adaptive Sync | si   |
| Extra                                | i-Style colour   |
| Lingua OSD                           | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Pulsanti controllo                   | Accensione, menu, aggiustamento / volume, aggiustamento / shortcut, ingresso / uscita  |
| Controllo utente                     | regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), impostazioni del colore (colore i-Style, riduttore luce blu, temp. colore), OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, miscellanea 1 (nitido, morbido, apertura logo), preimpostazione utente, OSD (posizione H. OSD, posizione V. OSD, rotazione OSD, tempo OSD), lingua, richiamo, varie 1 (nitidezza e morbidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, gamma RGB), varie 2 (USB BC, MST, USB, KVM, LED, informazioni sul display, indirizzo MAC), selezione ingresso, impostazioni audio (volume, mute) |
| Altoparlanti                         | 2 x 2W   |
| Utilità                              | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B   |

## 04 MECCANICA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Regolazione posizione display</b> | altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati) |
| <b>Regolazione altezza</b>           | 150mm   |
| <b>Rotazione (funzione PIVOT)</b>    | 90°   |
| <b>Snodo</b>                         | 90°; 45° sinistra; 45° destro                               |
| <b>Angolo di inclinazione</b>        | 23° alto; 5° giù  |
| <b>Montaggio VESA</b>                | 100 x 100mm   |
| <b>Passaggio cavi</b>                | si  |

## 05 ACCESSORI INCLUSI

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>Cavo</b>  | di alimentazione, HDMI, DP, USB-C |
| <b>Altro</b> | guida rapida, guida di sicurezza  |

## 06 ALIMENTAZIONE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unità di alimentazione</b> | interno                                |
| <b>Alimentazione</b>          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                 |
| <b>Consumo energia</b>        | 26W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

## 07 SOSTENIBILITA'

|   |   |
|---|---|
| <b>Norme</b>  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA   |
| <b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E   |
| <b>EPEAT Silver</b>   | EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> per lo stato di registrazione nel vostro paese. |
| <b>REACH SVHC</b>   | sopra 0.1%: Piombo  |
| <b>Garanzia</b>   | 5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)   |

## 08 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| <b>Box dimensioni L x H x P</b>      | 679 x 427 x 130mm               |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 6.1kg                           |
| <b>Peso (lordo)</b>                  | 8.7kg                           |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570124329                   |



*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED