



**27" QHD 100Hz IPS-monitor met 1ms MPRT, USB-Hub en 15cm in hoogte verstelbare voet**

De ProLite XUB2797QSU met Full HD resolutie (1920x1080) heeft een stijlvol edge-to-edge design. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de AdaptiveSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 27-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitorconfiguraties als kantoortoepassingen.

Ook verkrijgbaar met USB-C dock: [XUB2797QSN-B2](#).



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**QHD**

Met de resolutie van 2560 x 1440 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in QHD resolutie. Ter vergelijking, op een 2560 x 1440 scherm kunt u meer dan 76% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1920 x 1080.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 27", 68.6cm  |
| Paneel                 | IPS panel technology LED, matte finish   |
| Resolutie              | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel Full HD)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 1300:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 110kHz  |
| Zichtbaar formaat      | 597.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"  |
| Pixel pitch            | 0.233mm  |
| Kleur                  | mat, wit   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.4) |
| USB HUB                   | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))            |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer          | ja  |
| Flicker Free LED            | ja  |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja  |
| Extra                       | i-Style colour  |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen           | Aan/Uit, Menu, Omhoog/ Rechts/ Volume, Omlaag/ Links/ Submenu, Invoer/ Sluiten  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), Kleurinstellingen (i-Style kleur, blauw licht verminderaar, kleurtemperatuur, gebruikersvoorkeur), OSD (OSD V. positie, OSD H. positie, OSD rotatie, OSD tijd), Taal, Terugroepen, Diversen (scherp en zacht, video modus aanpassen, openingslogo, RGB-bereik, LED, informatie), Invoer (bron), Audio (volume, dempen) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W  |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |   |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm   |
| Rotatie             | 90°   |
| Draibare voet       | 120°; 60° links; 60° rechts                                 |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
|------------|-----------------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| VESA montage | 100 x 100mm |
|--------------|-------------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kabelmanagement systeem | ja |
|-------------------------|----|

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Kabels | Stroom, USB, HDMI, DP |
|--------|-----------------------|

|         |   |
|---------|---|
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
|---------|---|

## 06 POWER-MANAGEMENT

|         |        |
|---------|--------|
| Voeding | intern |
|---------|--------|

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-------------------|------------------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Energieverbruik | 23W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |
|-----------------|--|

## 07 DUURZAAMHEID

|             |   |
|-------------|---|
| Richtlijnen | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|-------------|---|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |
|------------|---------------------|

|          |   |
|----------|---|
| Garantie | 5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website) |
|----------|---|

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
|------------------------------|---------------------------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Doos afmetingen B x H x D | 679 x 427 x 130mm |
|---------------------------|-------------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Gewicht (zonder doos) | 5.7kg |
|-----------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Gewicht (inclusief doos) | 8.3kg |
|--------------------------|-------|

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570125111 |
|----------|---------------|

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED