



Wireless AC1200 Dual-Band MU-MIMO Nano USB-adapter

Upgrade uw draadloze apparaat naar dual-band 802.11ac met de snelst mogelijke USB 3.0-verbinding voor razendsnelle WiFi-snelheden op de storingsvrije 5GHz-frequentieband. De Edimax [EW-7822UTC](#) is de volgende generatie WiFi-adapter, compatibel met de 802.11ac-standaard en levert snelheden tot 867Mbps op 5GHz – bijna drie keer zo snel als 802.11n.

Upgrade de professionele grootformaatdisplays van de TF39AS-SERIE naar supersnelle 802.11ac WiFi en geniet van probleemloos streamen van video en data.

Met MU-MIMO-ondersteuning (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) zorgt de [EW-7822UTC](#) voor efficiënter WiFi-gebruik en dankzij de eenvoudige WiFi Protected Setup (WPS)-knop kunt u in een handomdraai een veilig draadloos netwerk opzetten en activeren.

Voor meer informatie, klik [HIER](#)

01 APPARAAT

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Taalondersteuning	EN, ES

02 TECHNISCHE SPECIFICATIES

WiFi standaard	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n
----------------	---

03 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE
-------------	----

04 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen	7 x 15 x 20mm
Gewicht (zonder doos)	0.02kg
EAN code	4717964701602

05 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Luchtvochtigheid	0% - 90%
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
Opslag luchtvochtigheid	0% - 95%

06 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539AS-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED