



Wireless AC1200 Dual-Band MU-MIMO Nano USB-adapter

Verbeter de prestaties van uw draadloze apparaat met de EW-7822ULC AC1200 Dual-Band MU-MIMO USB-adapter, ontworpen voor snellere, soepelere en betrouwbaardere WiFi. Dit compacte apparaat transformeert computers in geavanceerde 11ac MU-MIMO-compatibele machines en biedt snelheden tot een indrukwekkende 867 Mbps op 5 GHz.

Of u nu HD-video's streamt, online gamet of meerdere gegevensoverdrachten beheert, deze adapter zorgt voor naadloze connectiviteit. Dankzij de dual-band flexibiliteit kunt u schakelen tussen de langeafstand 2,4 GHz voor browsen of de hoge snelheid 5 GHz voor streaming en gamen zonder vertraging. In combinatie met een MU-MIMO-router ondersteunt hij meerdere apparaten tegelijkertijd, zodat iedereen kan genieten van ononderbroken WiFi.

Met geavanceerde beamforming-technologie richt de EW-7822ULC het WiFi-signaal direct op uw apparaat voor meer stabiliteit en efficiëntie. Het lichte, nano-ontwerp maakt het een perfecte reisgenoot voor elke laptop.

Upgrade de professional large format displays van de TF39AS-SERIE naar supersnel 802.11ac WiFi en verbeter vandaag nog uw online ervaring!

Voor meer informatie, klik [HIER](#)

01 APPARAAT

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Taalondersteuning	EN, ES

02 TECHNISCHE SPECIFICATIES

WiFi standaard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE

04 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen	7 x 15 x 20mm
Gewicht (zonder doos)	0.02kg

EAN code

4717964701602

05 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Luchtvochtigheid 0% - 90%

Opslagruimte temperatuur - 20°C - 60°C

Opslag luchtvochtigheid 0% - 95%

06 ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde producten

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539AS-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED