



Bežični dvopojasni MU-MIMO nano USB adapter

Poboljšajte performanse svog bežičnog uređaja pomoću EV-7822ULC AC1200 dvopojasni MU-MIMO USB adaptera - uređaja dizajniranog za brži, glatkiji i pouzdaniji WiFi. Ovaj kompaktni uređaj pretvara vaš računar u modernu mašinu koja podržava 11ac MU-MIMO tehnologiju, postićući brzine do 867 Mbps na frekvenciji od 5 GHz.

Bez obzira da li strimujete HD filmove, igrate igrice na mreži ili upravljate višestrukim prenosom podataka, ovaj adapter obezbeđuje besprekornu povezanost. Uz fleksibilnost Dual-Band-a, možete da prelazite između širokog opsega od 2,4 GHz za pretraživanje veba i brzog opsega od 5 GHz za neometano striming i igranje igara. Kada je uparen sa MU-MIMO ruterom, podržava više uređaja istovremeno, obezbeđujući neprekidan WiFi za sve.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji formiranja snopa, EV-7822ULC usmerava WiFi signal direktno na vaš uređaj, povećavajući stabilnost i performanse. Njegov lagani, nano dizajn čini ga savršenim saputnikom na putovanju za svaki laptop.

Nadogradite svoje profesionalne ekrane velikog formata serije TF39AS na super-brzi 802.11ac WiFi i poboljšajte svoje iskustvo na mreži već danas!

Za više detalja molim Vas pritisnite [OVDE](#).

01 UREDJAJ

WiFi	AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)
Operativni sistem	Windows 7/8/8.1/10/11, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 3.8 ~ 5.11
USB	3.0 xNA, 2.0 x 1 (Type A)
Jezička podrška	EN, ES

02 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

WiFi standard	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n
---------------	---

03 ODRŽIVOST

Propisi	CE
---------	----

04 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda D x Š x V	7 x 15 x 20mm
Težina (bez kutije)	0.02kg

EAN kod

4717964701602

05 USLOVI ŽIVOTNE SREDINE

Opseg radne temperature 0°C - 40°C

Vlažnost vazduha (u radu) 0% - 90%

Raspon temperature skladištenja - 20°C - 60°C

Vlažnost vazduha (skladištenje) 0% - 95%

06 POVEZANE INFORMACIJE

Srodni proizvodi

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539AS-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED