



19" betrouwbare LED-backlit monitor met in hoogte verstelbare voet, ontworpen voor zakelijk gebruik

De 19" ProLite E1980S is een monitor met LED-achtergrondverlichting die beschikt over een snelle responstijd, hoog contrast, en sRGB- en gammacorrectiefuncties waarmee zelfs de fijnste kleurnuances nauwkeurig kunnen worden aangepast. Bovendien is deze monitor voorzien van ingebouwde luidsprekers.

De 150mm in hoogte verstelbare voet en pivot functie (schermrotatie) is ontworpen voor zakelijk gebruik en stelt u in staat de perfecte schermpositie in te stellen voor een ergonomische houding en optimaal kijkcomfort.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [ProLite E1980S-B1](#)

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 19", 48cm |
| Paneel | TN |
| Resolutie | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel) |
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 12M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 3ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 80kHz |
| Zichtbaar formaat | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9" |
| Pixel pitch | 0.294mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|--------------|---------------------------|
| Video ingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan-/Uit, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signaal Selectie (Auto Aanpassen) |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), beeldsetup (blue light reducer, scherpte), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleurtemperatuur), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H. positie, V. positie, OSD-tijd, OSD-roteren, taal), extra (reset, DDC/CI-control, signaalkeuze, HDMI-bereik, openingslogo, stroom-LED, informatie) |
| Luidspreker | 2 x 2W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling | 150mm |
| Rotatie | 90° |
| Draaibare voet | 120°; 60° links; 60° rechts |
| Kantelhoek | 23° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

| | |
|---------|---|
| Kabels | Stroom, HDMI |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-------------------|--|
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 12W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

07 DUURZAAMHEID

| | |
|--|--|
| Richtlijnen | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | meer dan 0.1%: Lood |

08 AFMETINGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 411 x 453 (603) x 245.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 490 x 416 x 162mm |
| Gewicht (zonder doos) | 4.5kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 5.6kg |
| EAN code | 4948570125425 |

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED