



## The 19'' ProLite B1980S designed for business, is an impressive LED-backlit monitor with height adjustable stand

Designed for business, this LED-backlit monitor features 150mm height adjustability and screen rotation, allowing you to position the screen perfectly for ergonomic posture and optimal viewing comfort. With a 3ms response time and high contrast, the B1980S is ideal for a wide range of business applications. sRGB and gamma correction functions ensure precise adjustment of even the finest color nuances. Additionally, the monitor is equipped with integrated speakers for added convenience.

Доступен также с фиксированной подставкой : [ProLite E1980S-B1](#)

### 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 19", 48см  |
| Панель                           | TN   |
| Разрешение                       | 1280 x 1024 @75Гц (1.3 megapixel)  |
| Соотношение сторон               | 5:4  |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 12M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 3мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 376.32 x 301.05мм, 14.8 x 11.9"  |
| Размер пикселя                   | 0.294мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

### 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Вход сигнала | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP         | да                        |

### 03 ФУНКЦИИ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню   | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Кнопки управления      | Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Signal Select (Auto)  |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information) |
| Колонки                | 2 x 2Вт   |
| Дополнительно          | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

### 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Эргономика                  | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| Настройка высоты (HAS)      | 150мм  |
| Вращение экрана (PIVOT)     | 90°  |
| Вращение подставки (Swivel) | 120°; 60° лево; 60° право  |
| Угол наклона экрана         | 23° вверх; 5° вниз   |
| Крепление VESA              | 100 x 100mm  |
| Крепления для кабелей       | да   |

### 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI   |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

### 06 POWER-MANAGEMENT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 12W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

### 07 СТАНДАРТЫ

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| REACH SVHC  | свинца, превышает 0.1%                           |

### 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 411 x 453 (603) x 245.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 490 x 416 x 162мм         |
| Вес (без упаковки)        | 4.5кг                     |
| Вес (с упаковкой)         | 5.6кг                     |
| EAN код                   | 4948570125425             |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

