



## Reliable office solutions

The 19" ProLite E1980S is an LED-backlit monitor featuring a good response time, high contrast, as well as sRGB and gamma correction functions that allow even the finest colour nuances to be adjusted with precision. Additionally, this monitor comes equipped with integrated speakers.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [ProLite B1980S-B1](#)

### 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	19", 48см
Панель	TN
Разрешение	1280 x 1024 @75Гц (1.3 megapixel)
Соотношение сторон	5:4
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	3мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	376.32 x 301.05мм, 14.8 x 11.9"
Размер пикселя	0.294мм
Colour	матовый, чернить

### 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да

### 03 ФУНКЦИИ

Языки экранного меню

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

<b>Кнопки управления</b>	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)
<b>Настройки пользователя</b>	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)
<b>Колонки</b>	2 x 2Вт
<b>Дополнительно</b>	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Эргономика</b>	наклон
<b>Угол наклона экрана</b>	21° вверх; 4° вниз
<b>Крепление VESA</b>	100 x 100мм
<b>Крепления для кабелей</b>	да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

<b>Кабели</b>	Питание, HDMI
<b>Прочее</b>	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

<b>Блок питания</b>	внутренний
<b>Питание</b>	AC 100 - 240V, 50/60Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	12W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

<b>Сертификаты</b>	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>REACH SVHC</b>	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

<b>Размер продукта Ш x В x Г</b>	411 x 402 x 204.5мм
<b>Размер коробки Ш x В x Г</b>	474 x 427 x 122мм
<b>Вес (без упаковки)</b>	3.1кг
<b>Вес (с упаковкой)</b>	4.1кг
<b>EAN код</b>	4948570125418

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.