



## Pantalla de cartelería digital profesional de 55" con resolución 4K UHD y rango operativo 24/7

Instalada en un bisel delgado, la iiyama LH6541UHS-B1AG es una pantalla de señalización digital profesional un rango operativo de 24/7 y orientación horizontal.

La resolución 4K UHD (3840x2160) proporciona un color y un rendimiento de imagen excepcionales. Con el reproductor multimedia integrado puedes reproducir tu música favorita y mostrar tus vídeos, fotos e imágenes más bonitas directamente en pantalla.

### 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	64.5", 164cm
Pantalla	VA, Recubierto cristal antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%
Resolución nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	500 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	5000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	6.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Pixel pitch	0.372mm
Bisel color y acabado	negro, brillante

### 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

<b>Conector de entrada digital</b>	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
<b>Entrada de control del monitor</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Salida de audio</b>	Altavoces 2 x 10W
<b>Monitor controles de salida</b>	RS-232c x1 Bucle IR x1
<b>HDCP</b>	2.2
<b>Puertos USB</b>	x1 (2.0, USB Media Player)

### 03 CARACTERISTICAS

<b>Opratividad</b>	24/7
<b>Reproducción multimedia</b>	Sí (no admite pivote)

### 04 GENERAL

<b>OSD idioma</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
<b>Controles</b>	Alimentación
<b>Los controles de usuario</b>	imagen (formato de imagen, temperatura de color, reducción de ruido, contraste dinámico, gamma, brillo, nivel de negro, color, contraste, matiz, nitidez, rango RGB, reinicio), Sonido (agudos, graves, balance, altavoz, salida de audio, reinicio), configuración general 1 (idiomas del menú, reloj, horario, enlace HDMI CEC, modos HDMI, configuración de comunicación), pantalla (ajuste automático, reloj, fase, posición H., posición V., reinicio), configuración general 2 (encendido automático apagado, red en espera, administración de energía, detección automática de señal, reproducción automática, bloqueo KB local, bloqueo RC, ID de monitor, LED, cambio de píxeles, información, restablecimiento de fábrica)

### 05 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Orientación</b>	Horizontal, vertical
<b>Diseño sin ventiladores</b>	si
<b>Montaje VESA</b>	500 x 500mm
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	0°C - 40°C
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50000 horas (no incluye retroiluminación)

### 06 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, HDMI, RS-232c
<b>Guía</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad
<b>Mando a distancia</b>	sí (pilas incluidas)

### 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	115W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

### 08 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (RoHS2.0, PFOS)
---------------------	---

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

## 09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

1456.5 x 831.5 x 69mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

1640 x 990 x 164mm

Peso (sin caja)

17.7kg

Peso (con caja)

25.7kg

Código EAN

4948570124558

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED