



## 65" Professional Digital Signage Display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time

Set in a slim bezel, the iiyama LH6541UHS-B1AG is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in portrait and landscape orientation.

This 500cd/m<sup>2</sup> high brightness VA panel with 4K UHD resolution (3840x2160) provides exceptional colour and image performance. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.

### 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	64.5", 164cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, matt finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	6.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Pixel magasság	0.372mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

### 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelbemenet

HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

<b>Monitor vezérlő bemenet</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio kimenet</b>	Hangszórók 2 x 10W
<b>Monitor vezérlő kimenet</b>	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1
<b>HDCP</b>	2.2
<b>USB portok</b>	x1 (2.0, USB Media Player)

### 03 JELLEMZŐK

<b>Max. non-stop üzemidő</b>	24/7
<b>Média lejátszás</b>	Yes (in pivot not supported)

### 04 ÁLTALÁNOS

<b>Képernyőn megjelenő nyelvek</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
<b>Vezérlőgombok</b>	Power
<b>Felhasználói vezérlők</b>	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

### 05 MECHANIKUS

<b>Tájolás</b>	tájkép, portré
<b>Ventilátor nélküli kialakítás</b>	igen
<b>VESA állvány</b>	500 x 500mm
<b>Működési hőmérséklet tartomány</b>	0°C - 40°C
<b>Tárolási hőmérséklet tartomány</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

### 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

<b>Kábelek</b>	áramellátás, HDMI, RS-232c
<b>Útmutatók</b>	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
<b>Távírányító</b>	igen (elemeket tartalmazza)

### 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

<b>Tápegység</b>	belső
<b>Áramellátás</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energiafogyasztás</b>	115W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
<b>Áramfogyasztás</b>	0.5W készenlét

### 08 FENNTARTHATÓSÁG

<b>Előírások</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA (RoHS2.0, PFOS)
------------------	--

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369  
rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

1456.5 x 831.5 x 69mm

Doboz méretei Sz x H x M

1640 x 990 x 164mm

Súly (doboz nélkül)

17.7kg

Súly (dobozzal)

25.7kg

EAN kód

4948570124558

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED