



## 55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 4K UHD rezolucijom i radnim vremenom 24/7

Postavljen u tanak okvir, iiyama LH6541UHS-B1AG je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 24/7 u portretnoj i pejzažnoj orijentaciji.

4K UHD rezolucija (3840x2160) pruža izuzetne performanse boja i slika. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.

### 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA, Antirefleksni stakleni premaz, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, sjajna

### 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala

HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

<b>Kontrolni ulaz</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio izlaz</b>	Zvučnici 2 x 10W
<b>Monitor kontrolni izlaz</b>	RS-232c x1 IC loop x1
<b>HDCP</b>	2.2
<b>USB portovi</b>	x1 (2.0, USB Media Player)

### 03 KARAKTERISTIKE

<b>Maksimalno neprekidno radno vreme</b>	24/7
<b>Reprodukcija medija</b>	Yes (in pivot not supported)

### 04 OPŠTE

<b>OSD jezici</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
<b>Kontrolni tasteri</b>	Uključivanje
<b>Korisničke kontrole</b>	slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne, boja, kontrast, nijansa, oštrina, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, basovi, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja 1 (jezici menija, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanje komunikacije), ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), opšta podešavanja 2 (automatsko napajanje isključeno, stanje pripravnosti mreže, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja)

### 05 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž, portret
<b>Dizajniran bez ventilatora</b>	da
<b>VESA montiranje</b>	500 x 500mm
<b>Opseg radne temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Temperatura skladištenja</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova</b>	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

### 06 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Daljinski upravljač</b>	da (baterije uključene)

### 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

### 08 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA (RoHS2.0, PFOS)
<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

**09** DIMENZIJE / TEŽINA**Dimenzije proizvoda Š x V x D** 1456.5 x 831.5 x 69mm**Dimenzije kutije Š x V x D** 1640 x 990 x 164mm**Težina (bez kutije)** 17.7kg**Težina (sa kutijom)** 25.7kg**EAN kod** 4948570124558

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED