



19" LCD monitor with LED-backlit and protective glass

The ProLite P1905S meets the increasing demands for Protected LCD's within Education, Retail and Industrial applications. In addition to having toughened safety glass fitted behind the bezel at 8H hardness rating capable of resisting above normal impacts to the display, iiyama have enhanced the range to include the latest high performance and energy saving technology. Features include 5msec response time, 1000:1 contrast ratio enhancing colour and Analogue and DVI inputs.



Vetro protettivo

Il vetro di sicurezza temperato, montato dietro la cornice, con un indice di durezza pari a 8 H, è in grado di resistere a urti superiori alla norma che interessano il display, rendendo questo LCD la scelta ideale per le applicazioni nelle scuole, nella piccola distribuzione e nell'industria.



LED-backlit

A typical CCFL LCD uses four backlight lamps. Using LED diodes considerably lowers the power consumption and reduces the CO₂ emission into the environment making this LCD a true ECO-Friendly product.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	19", 48cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	240 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Spessore vetro	2mm
Glass transmission rate	96% up typical
Resistenza vetro	8H
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Angolo di visione CR>5	orizzontale/verticale: 170°/170°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 85°/85°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	376.3 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1
HDCP	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select / Input, Scroll up / Audio, Scroll down / i-Style Colour, Menu
Controllo utente	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO), input select, audio adjust (volume, mute), colour adjust, information, manual image adjust (H/V position, clock, phase, sharpness), setup menu (language select, OSD position, OSD timeout, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	20° alto; %2° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA, DVI, Audio
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

16W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P


414.5 x 420.5 x 200.5mm

Peso (netto)

4.6kg

EAN code

4948570111534



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED