



### Pantalla IPS ultra ancha de 34 pulgadas con soporte ajustable en altura

El ProLite XUB3490WQSU es una pantalla LED de 34 pulgadas que presenta la última tecnología de Panel IPS y se considera el mejor tipo de panel redondo. Ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión y un tiempo de respuesta rápido. La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área visible ultra amplia (21:9). Muy adecuado para aquellos que desean usar aplicaciones en paralelo, ver una película en formato de pantalla ancha o enriquecer su experiencia de juego.



IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	AH-IPS, acabado mate
Resolución nativa	3440 x 1440 (4.9 megapixel UWQHD)
Relación de aspecto	21:9
Brillo	320 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 109%, NTSC: 77%)
Sincronización horizontal	30 - 100kHz
Área de visualización h x v	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.2325mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x3 (1xv2.0) DisplayPort x1 (v1.2)
USB HUB	x4 (2xv.2.0 & 2xv.3.0 (charger))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	USB 3.0 battery charger
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, +/- Volumen/Silencio, - / ECO/Reductor de luz azul, Entrada
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, color i-style, OD, ACR, ECO), ajuste de color (gamma, temperatura de color), ajuste de imagen manual (ajuste de modo de video, sintonizador negro, configuración de memorización), PiP/PbP (PiP/PbP, entrada sub win 1/2/3/4, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambio), configuración de OSD (posición H., posición de V., tiempo de espera de OSD, idioma), extra (reiniciar, apagado automático, selección de entrada, entrada audio, DisplayPort, logotipo de apertura, información), volumen, mute
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	20° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación, USB, HDMI, Audio, DP
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	48W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, EPEAT, REACH
<b>EPEAT Silver</b>	EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> para conocer el estado de registro en su país.
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	827.5 x 404.5 (534.5) x 230mm
<b>Peso (sin caja)</b>	8.5kg
<b>Código EAN</b>	4948570114566

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED