




22" multi-touch monitor sa 10 tačaka istaklom od ivice do ivice

Sa Full HD rezolucijom od 1920x1080 i projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira u 10 tačaka, ProLite T2235MSC pruža neprimetan i tačan odgovor na dodir. Zahvaljujući tehnologiji LCD ekrana sa pozadinskim VA osvetljenjem, nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove gledanja, što ga čini izvrsnim izborom za širok spektar zahtevnih interaktivnih aplikacija. Korisnici mogu imati koristi od njegovog postolja na šarkama koje omogućava monitoru da se položi potpuno ravno za upotrebu kao džinovski tablet. T2235MSC je opremljen sa nekoliko video ulaza i stereo zvučnicima koji pružaju kvalitetan zvuk. Idealan ekran za svrhe Interaktivnog digitalnog označavanja, InStore maloprodaje, igranja i interaktivnih prezentacija.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice |
| Dijagonala | 21.5", 54.7cm |
| Panel | VA LED |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Osvetljenje | 225 cd/m ² sa dodirrom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 3 000:1 sa dodirrom |
| Napredni kontrast | 12M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 6ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 176°/176°, desno/levo: 88°/88°, gore/dole: 88°/88° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
| Razmak piksela | 0.248mm |
| Boja okvra | crna, mat |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 10 (HID; samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (latex) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Zvučnici 2 x 2W |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------|----|
| Zaključavanje OSD tastera | da |
|---------------------------|----|

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Meni, pomeranje na gore / podešavanje zvuka, pomeranje prema dole / i-Stile boja, odabir / odabir ulaza, napajanje |
| Korisničke kontrole | automatsko podešavanje slike, podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, ACR, ECO, OD), izbor ulaza, automatsko podešavanje (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz), podešavanje boje, informacije, ručno podešavanje slike (položaj H./V., sat, faza, oština, podešavanje video režima, reduktor plavog svetla, X-Res tehnologija), meni za podešavanje (izbor jezika, položaj na ekranu, vremensko ograničenje na ekranu, pozadina na ekranu, logotip za otvaranje, LED), opoziv memorije |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema |
| Redukcija plavog svetla | da |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ugao nagiba | 15° gore; 70° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, DVI, USB, Audio |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|---|--|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 522.5 x 320.5 x 49mm |
| Težina (bez kutije) | 5kg |
| EAN kod | 4948570114320 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED