




Ein 24“ Monitor mit IPS Panel Technologie

Der ProLite XB2485WSU ist ein 24-Zoll (61.13 cm) Monitor mit LED-Backlight und IPS-Panel-Technologie. Er bietet eine hervorragende Farbwiedergabe, einen großen Blickwinkel und eine schnelle Reaktionszeit. Der ProLite XB2485WSU ist ein 16:10 Monitor mit einer nativen Auflösung von 1920x1200 Punkten und höhenverstellbaren Fuß mit Pivot Funktion für größtmöglichen Benutzer Komfort. Der XB2485WSU empfiehlt sich ganz besonders für den Einsatz mit grafischen Anwendungen, wie beispielsweise in der Digitalfotografie, bei der Bildbearbeitung im Webdesign und ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Unternehmen und Finanzmärkte.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	24.1", 61.13cm
Panel-Technologie	IPS Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 94kHz
Arbeitsfläche H x B	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Pixelabstand	0.27mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL
Bedientasten	Power, Menu, Heraufscrollen /Lautstärke, Nach unten scrollen /ECO, Auto
Einstellbare Parameter	Bild (Helligkeit, Kontrast, H.Position, V.Position, Phase, Takt, Farbtemp., sRGB, Autom. Anpassung), OSD (H.Position, V.Position, OSD-Dauer, Transparenz), Anzeige (Anzeigemodus, i-style Colour, ACR, X-Res, Schärfe, OD, Gamma, Blauton Reduzierung), Audio (Lautstärke, Stumm, Audio Fuente), Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start Logo, Nach Stromausfall, ECO, Zurücksetzen), Information
Lautsprecher	2 x 1.5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	110mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	320°; 160° links; 160° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, USB, Audio, DP
-------	---------------------------

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

24W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

EPEAT Silver

EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

561 x 416 (526) x 244.5mm

Gewicht (ohne Verpackung)

6.6kg

EAN code

4948570114337

