




24" LED backlit LCD Screen featuring IPS technology

ProLite XB2485WSU to 24-calowy monitor oparty o matrycę IPS. Technologia ta gwarantuje bardzo dobre kolory i kąty widzenia oraz szybki czas reakcji. Monitor wyświetla obraz w formacie 16:10 o rozdzielczości 1920x1200 (2.3 megapiksela), a jego kontrast wynosi 5 000 000:1 ACR. ProLite XB2485WSU został wyposażony w stopkę z regulacją wysokości i funkcją PIVOT (obrót ekranu do trybu portretowego) oraz trzy wejścia sygnału: analogowe VGA (D-Sub), cyfrowe DVI i DisplayPort oraz 4 porty USB.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

01 OBRAZ

Przekątna	24.1", 61.13cm
Panel	IPS Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Format obrazu	16:10
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 94kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Plamka	0.27mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL
Przyciski	Power, Menu, +/- Głośność, -/ ECO, Auto
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, pozycja w poziomie/pionie, faza, taktowanie, temp. kolorów, autokonfiguracja), OSD (pozycja w poziomie/pionie, czas wygaszenia menu OSD, przezroczystość), ustawienia (tryb wyświetlania, i-style Colour, ACR, X-Res Technology, ostrość, OD, gamma, redukcja niebieskiego światła), audio (głośność, wycisz, wejście audio), różne (język, wybór wejścia, logo startowe, po utracie zasilania, ECO, przywróć), informacje
Wbudowane głośniki	2 x 1.5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	110mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	320°; 160° w lewo; 160° w prawo
Kąt pochylecia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI, USB, Audio, DP
-------	---------------------------------

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	24W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
-------------	---

EPEAT Silver	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net .
--------------	---

REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
------------	---------------------

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	561 x 416 (526) x 244.5mm
Waga (bez pudła)	6.6kg
Kod EAN	4948570114337

