



27“ WQHD monitor poskytující větší pracovní prostor a flexibilitu

Zavření e-mailu pro kontrolu dat v Excelu. Podložení monitoru ještě jednou knihou, abyste se ujistili, že se díváte na obrazovku v pohodlné úhlu. Nebo - vybrat monitor, který vyřeší tyto problémy za vás. Seznamte se s XB2788QS nabízející WQHD (2560 x 1440) rozlišení, což znamená, že na displej můžete umístit téměř o 77% více informací než na displej Full HD. E-mail a Excel pak budou pěkně vedle sebe. Navíc je monitor osazen IPS panelem. Tato technologie zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly, s vysokým kontrastem a hodnotami jasu. Bude poskytovat vynikající výkon pro fotografický a web design. A chcete-li upravit polohu obrazovky dle vašich preferencí, jednoduše posuňte monitor nahoru nebo dolů. Ano, stojan je výškově nastavitelný.

Pokud pro Vás není výškově nastavitelný stojan nutností, podívejte se na [X2788QS-B1](#).



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



WQHD

Teprve s WQHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1 000:1
Pokročilý kontrast	5M:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 100kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Vstup / Výběr / Blue Light Reducer, Nahoru / Hlasitost, Dolů / I -Style Colour, Menu
Nastavitelné parametry	vstup, obraz (jas, kontrast, ostrost, OD, ACR, ECO, redukce modrého světla), audio (hlasitost, mute, audio vstup), nastavení barev, jazyk, nastavení OSD (pozice OSD H., OSD V. pozice, OSD pozadí, OSD time out), menu nastavení (video režim upravit, FreeSync-DP FreeSync HDMI, uvítací logo, LED, informace, reset)
Reproduktory	2 x 2.5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	17° nahoru; %2° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP
--------	--------------------

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT**Napájecí zdroj:**

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

41W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST**Předpisy**

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

643.5 x 412 (542) x 230mm

Váha (bez balení)

6.2kg

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED