



Stylish 32" VA panel with 4K resolution

The ProLite X3272UHS is a 32" 4K monitor capable of displaying 4 times more information than a Full HD screen. It will hence suit a massive range of applications requiring an above average viewable area, like desktop publishing, CAD/CAM drawing, data virtualization, photographic and web design. The VA panel technology offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles. HDMI, DisplayPort, integrated speakers and a headphone socket ensure compatibility across various devices and media platforms.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	VA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	50M:1
Čas reakce (GTG)	3ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical horizontal°, na parvo/na levo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Velikost bodů	0.181mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	PiP
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power/ Menu, Scroll up, Scroll down/ ECO Mode, Left/ Input Select, Right/ Audio Adjust
Nastavitelné parametry	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, OverDrive), image setup (aspect ratio), colour temperature, OSD setup (H. position, V. position, timeout, language), PIP (PIP setting, size, position, swap), extra (input select, DDC/CI, reset, information)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	12° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Odběr energie:	52W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	729.5 x 546 x 254mm
Váha (bez balení)	6.8kg
EAN code	4948570115754

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED