



Stylischer 32" (80 cm) Monitor mit 4K Auflösung

Der ProLite X3272UHS-B1 ist ein 4K-Monitor mit UHD Auflösung (3840 x 2160). Er beeindruckt durch seine gigantische sichtbare Fläche, die das Vierfache an Details und Informationen darstellen kann, als ein Full HD Display. Somit ist der Monitor für viele Anwendungsbereiche wie z.B. Desktop Publishing, CAD/CAM-Anwendungen, High-End Gaming sowie Webdesign und Bildbearbeitung geeignet. Die VA Panel Technologie bietet außergewöhnliche Farbwiedergabe, einen hohen Kontrast und weite Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort, integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Medienplattformen.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	50M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical horizontal°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Pixelabstand	0.181mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	PiP
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power/ Menu, Heraufscrollen, Nach unten scrollen/ ECO mode, Links/ Eingabequelle, Rechts/ Audio
Einstellbare Parameter	Bild Einstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Modus, Erw. Kontrast, OD), Bildanpassung (Seitenverhältnis), Farbtemp., Menü Einst. (H. Position, V. Position, Eindblendezeit, Sprache), PIP Einstellung (PIP Einstellung, Grösse, Position, Tauscher), Extra (Signal Eingang, DDC/CI, Reset, Information)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	12° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Leistungsaufnahme	52W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	729.5 x 546 x 254mm
Gewicht (ohne Verpackung)	6.8kg
EAN code	4948570115754

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED