




## 24" ultra tanki monitor sa IPS tehnologijom panela i 16:10 proporcijom

Pružna odlične performanse za grafičke aplikacije i CAD, a idealan je za obrazovane ustanove, korporativno i finansijsko tržište. ProLite XUB2495WSU sadrži IPS LED panel koji nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Ekran rezolucije 1920 x 1200 i postolje podesivo po visini sa funkcijom portretnog prikaza garantuju veliku udobnost korištenja.



### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



### Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24.1", 61.13cm
Panel	IPS LED tehnologija panela, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 (1920 x 1200)
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	5M:1
Vreme odziva (GTG)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	24 - 82KHz
Vidljiva površina Š x V	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Korisničke kontrole	automatsko prilagodavanje, podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, redukcija plavog svetla, ACR, OD), geometrija (H. položaj, položaj V., Pixel clock, faza), podešavanje boje (temp. boja, predefinisana podešavanja, i-style boja), OSD (pozicija OSD H., položaj OSD V., okretanje menija na ekranu, OSD time out), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logo pri pokretanju, DDC/CI, informacije o prikazu), izbor ulaza (izvor ulaza), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

**Kablovi**

Strujni kabl, USB, DP

**Ostalo**

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje**

interna

**Potrošnja energije**

% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.27W isključen

## 07 ODRŽIVOST

**Propisi**

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

532 x 387 (517) x 210mm

**Težina (bez kutije)**

5.88kg

**EAN kod**

4948570116249

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED