



### 15" 5-wire resistive touchscreen

ProLite T1531SR-W5 is based on 5 wire resistive touch technology. The price / performance ratio is ideal for the budget conscious user while quality and performance are certainly not compromised. The display inputs include both analogue and digital (HDMI and DisplayPort) with touchscreen connectivity via USB offering great flexibility. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering full 90-degree angles. The ProLite T1531SR-W5 can be used in a variety of environments, especially recommended for shops, restaurants and industrial purposes.



#### Dotyková technologie - Resistive (odporová)

Dotykové monitory produkované za podpory nejnovější pěti žilové dotekové technologie jsou velmi odolné a mohou pracovat v různých náročných provozech a prostředích. Využívány jsou především do obchodů, restaurací, barů a také továren.



#### ip54

Označení IP klasifikuje zařízení na základě jejich rezistentnosti k vodě a okolním vlivům. IP54 znamená, že monitory mohou pracovat v oblastech s vysokou koncentrací prachu a jsou odolné vůči stálému proudu vody.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	370 cd/m <sup>2</sup>
Jas	300 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	80%
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	31.5 - 60.kHz
Arbeitsfläche H x B	304 x 228mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	bílá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	serial resistive
Touchpunkte	1
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 1W
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	Menu, Rolovat nahoru/ Jas, Rolovat dolů / Ztlumit, Výběr, Power
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, automatické nastavení, Horizontální pozice, Vertikální pozice, fáze, OSD horizontální pozice, OSD odchodu z menu, reset, výběr signálu, OSD jazyk, teplota barev, hlasitost, ztlumit
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu 90° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

Systém správy kabelů ano

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely napájecí, USB, HDMI, Audio, DP

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kryt kabelů ano

## 08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 13W typisch, 1.24W odpočinek, 1.04W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 351 x 306 x 201mm

Váha (bez balení) 4.8kg

EAN code 4948570115969



*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED