




### 24" (60 cm) Display mit VA Panel und höhenverstellbarem Fuss

Der 24" (60 cm) Full HD Monitor ProLite XB2474HS ist ein LCD Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und VA-Panel Technologie, diese garantiert eine genaue und konstante Farbwiedergabe mit sehr guten Betrachtungswinkeln. Die Triple-Input Technologie (VGA, HDMI, DisplayPort) sorgt für eine vielseitige Kompatibilität der anzuschließenden Hardware. Eine sehr solide Lösung für Office-Anwendungen oder im Privatbereich. Mit dem höhenverstellbaren Standfuß und Pivot Funktion, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkten.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	23.6", 60cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	12M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical horizontal°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 80kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
<b>Pixelabstand</b>	0.272mm
<b>Farbe</b>	matt

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhörer Anschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>OSD Menu Sprachen</b>	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Eingabequelle/ Auswahl, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-Style Color, Menu/ Exit
<b>Einstellbare Parameter</b>	Autom. Anpassung, Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, ACR, ECO, OD), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Farbeinstellungen, Informationen, Bildeinrichtung (H./V. Position, Takt, Fokus, Schärfe, Video Modus Anpassung, Blauton Reduzierung, X-Res Technologie), Menu-Einstellungen (Sprache, OSD-Position, OSD-Auszeit, OSD-Hintergrund, Start Logo, LED), Zurücksetzen
<b>Lautsprecher</b>	2 x 2.5W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; %3° links; %3° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Halterung</b>	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz, HDMI
<b>Sonstige</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC AC - AC V, 100/V, 240Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, CU, REACH
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produkt Abmessungen B x H x T</b>	547.5 x 382.5 (512.5) x 230mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	5kg
<b>EAN code</b>	4948570115693

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED