Een solide 24" monitor met een (ultra) dunne rand

De XB2474HS is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights, dat een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. De Triple-Input zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander rand-apparatuur. De XB2474HS is daardoor een prima keuze voor uw zakelijke en privé werkzaamheden. Tevens is de XB2474HS uitgerust met een in hoogte verstelbare standaard met pivot funktie (roteerbaar), waardoor het ook een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate en de Financiële Markt.

VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog/ Audio, Omlaag/ ECO, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technologie), beeld aanpassen (auto aanpassen, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-Axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, taal), extra (oproepen, DDC/CI, ingangsselectie, audio-ingang, HDMI bereik, opening logo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	21° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26.8W typisch, 0.4W stand by, 0.36W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	546 x 373 (503) x 210mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
EAN code	4948570116690

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED