




ProLite X2474HS - LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem od 24" i VA tehnologijom ekrana, garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglom gledanja. Tri vrste (VGA, HDMI, DisplayPort) osigurava kompatibilnost sa raznim grfičkim kartama, notebook računarima i igračkim konzolama. Dobro rešenje za kuću i kancelariju.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala                  | 23.6", 60cm   |
| Panel                       | VA LED, mat finiš   |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                 |
| Osnovna rezolucija          | 75Hz  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 3000:1  |
| Napredni kontrast           | 80M:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 4ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 80KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"   |
| Razmak piksela              | 0.272mm   |
| Boja                        | mat   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala            | VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP                    | da  |
| Priključak za slušalice | da  |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da   |
| Bez treperenja                      | da   |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL   |
| Kontrolni tasteri                   | Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ Eco, Input  |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-style boja, ACR, ECO), OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanje slike (automatsko podešavanje, sat piksela, faza, H. položaj, V. položaj, oštar i mek, odnos slike ), podešavanje boja (gama, 6-os, temp. boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD vreme, jezik), ekstra (reset, DDC / CI, izbor signala, izvor zvuka, HDMI raspon , logotip otvaranja, LED, informacije) |
| Zvučnici                            | 2 x 2W   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MEHANIČKI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine           | 130mm   |
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°   |
| Okretno postolje             | 90°; 45° levo; 45° desno                                |
| Ugao nagiba                  | 21° gore; 2° dole                                       |
| VESA montiranje              | 100 x 100mm   |

## 05 UKLJUČENI DODACI

**Kablovi**

Strujni kabl, HDMI

**Ostalo**

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje**

interna

**Potrošnja energije**

% 1W tipično, 0.4W stand by, 0.36W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

**Propisi**

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)**

F

**REACH SVHC**

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda Š x V x D**

546 x 373 (503) x 210mm

**Težina (bez kutije)**

5.3kg

**EAN kod**

4948570116690

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED