



Ultra ince çerçeveye ve ultra düz ön kısma sahip 27" IPS teknolojisi paneli

Uçtan uca şık tasarım, ProLite XU2792HSU'yu çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf tasarımı ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir. Hem çoklu monitör Digital Signage hem de ofis uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Slim Line

Slim Line monitörler şık bir çerçeveye sahiptir ve bu nedenle video duvarı veya çoklu monitör kurulumu için özellikle uygundur.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	ultra slim
Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%, NTSC 72%)
Yatay Sync	31 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------	------------------------

Güç kullanımı

16.5W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified, , , , , ,

TCO Certified

ProLite XU2792HSU-B1 H

EPEAT

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

612 x 435 x 197mm

Kutu boyutları G x Y x D


690 x 140 x 451mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.1kg

EAN kodu

4948570117192



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED