



## 15.6 "Full HD PCAP dodirni monitor sa 10 tačaka, staklom od ivice do ivice i IPS tehnologijom panela

ProLite T1634MC-B7X koristi projektivnu kapacitivnu tehnologiju dodira, ugrađenu u privlačni okvir sa staklom od ivice do ivice. Zahvaljujući IPS tehnologiji panela i Full HD rezoluciji (1920x1080), monitor nudi prirodne, vrlo precizne nijanse boja i široke uglove gledanja. Pored vrhunskog kvaliteta slike, ekran poseduje i IP65 zaštitu, što znači da su ekran i okvir potpuno otporni na prašinu i vodu, što ga čini savršenim rešenjem za zahtevna okruženja.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integriranih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	IPS LED tehnologija panela
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	405 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	700:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.2miliona (6bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 84KHz
Vidljiva površina Š x V	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Razmak piksela	0.179mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB2.0 (USB-C ulazni konektor)
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	premaz protiv otisaka prstiju
Debljina stakla	2.4mm
Tvrdoća stakla	7H
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
------------	----------------------------

<b>Kontrolni tasteri</b>	Meni, Pomeranje prema gore / Osvetljenost, Pomeranje prema dole / Kontrast, Izaberite, Snaga
--------------------------	--

**Plug&Play** DDC2B

## 06 MEHANIČKI

<b>Orijentacija</b>	pejzaž, face-up
<b>Ugao nagiba</b>	90° gore; 5° dole
<b>VESA montiranje</b>	100 x 100mm

## 07 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
<b>Upustva</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
<b>Ostalo</b>	AC adapter

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	eksterna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 09 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	381 x 285.5 x 202mm
<b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>	455 x 365 x 290mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	3.6kg
<b>Težina (sa kutijom)</b>	6.6kg
<b>EAN kod</b>	4948570117611



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED