



Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS monitor G2770HSU Red Eagle

De 27-inch G2770HSU met 0.8ms MPRT en 165Hz verversingssnelheid geeft je het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen. Gewapend met FreeSync™ Premium kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen, zonder ghosting of vegen in het beeld. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwrijke scènes.



Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.8ms.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	Fast IPS IGZO, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1100:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	15 - 225kHz
Zichtbaar formaat	598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Ingangsselectie/ Sluiten, +/ Volume, -/ i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), invoerselectie, audio instellingen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-Axis, gebruikersinstelling), beeldinstellingen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, HDMI RGB-bereik, direct drive modus, aanpassen videomodus), taal, OSD instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD, openingslogo, AMD FreeSync™ Premium, LED), informatie weergeven, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
---------------	-----------------------

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
----------------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
----------------	--------

Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------------	------------------------

Energieverbruik	22W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus
------------------------	--

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
--------------------	--

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
---	---

REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
-------------------	---------------------

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	612.5 x 435.5 x 187.5mm
-------------------------------------	-------------------------

Doos afmetingen B x H x D	690 x 475 x 160mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (zonder doos)	4kg
------------------------------	-----

Gewicht (inclusief doos)	6.1kg
---------------------------------	-------

EAN code	4948570117741
-----------------	---------------

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED