



## 98" 4K UHD LCD ve entegre yazılıma sahip Akıllı Tahta

ProLite TE9804MIS-B1AG ile izleyicilerinizi büyüleyin; eğitim ve kurumsal kullanım için mükemmel bir çözüm. Note, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi ve ScreenSharePro özellikli iiWare 9.0 (Android OS) ile 98 inç PureTouch-IR 20 noktalı dokunmatik ekranı. Çift işlevli dokunmatik kalemlerle birlikte gelir ve kullanıcıların doğrudan bir USB cihazına, 32 GB dahili belleğe veya seçilen bir bulut sürücüyeye kaydedilebilen dosyalara ve ekran içeriğine 4K'da kolayca açıklama eklemesine olanak tanır. Ekran, sunumların, yüksek çözünürlüklü videoların ve hemen hemen her türlü içeriğin oynatılmasını destekler. Şimdi tek bir bağlantı noktası üzerinden en son video, ses ve dokunmatik sinyali desteklemek ve hatta cihazınızı 65 W güç iletimi ile şarj etmek için ek USB-C bağlantısı ile.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 400cd/m<sup>2</sup> ve 1200:1 kontrast oranına sahip yüksek kaliteli ticari IPS LCD ekran, sınıfın veya toplantı odasının her yerinden canlı, ayrıntılı ve yüksek kaliteli görüntüler sağlar. Parlama önleyici kaplama, görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden, yüksek parlaklıklı ortamlarda ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Ekran 7/24 kesintisiz çalışma süresine sahiptir ve sınıflar veya toplantı odaları gibi yüksek kullanımlı ortamlarda sağlam dayanıklılık sağlamak için tamamen metal bir çerçeve ve 4 mm kalınlığında sertleştirilmiş cam ile donatılmıştır.

Herhangi bir cihazdan içeriği doğrudan ekranda paylaşın, yayınlayın ve düzenleyin ve ekip toplantılarınızı veya derslerinizi dahil edilen WiFi modülü ([OWM001](#)), ScreenSharePro ve EShare uygulamasıyla kolay, hızlı ve kesintisiz etkileşimli bir oturuma dönüştürün.



### PureTouch-IR

iiyama'dan PureTouch-IR, en yumuşak ve en hızlı etki için 1 mm dokunma hassasiyeti sunar.



### iiWare

iiWare 9.0 özellikleri Note, Tarayıcı, Cloud Drive ve kuruluşunuz için ihtiyaç duyduğunuz ilgili uygulamaları ilave yükleme seçeneği.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	98", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	IPS
Touch Glass	AG kaplamalı cam, zero air-gap
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	400 cd/m <sup>2</sup>
Işık geçirgenliği	88%
Statik kontrast	1200:1
Dinamik kontrast	3500:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: horizontal°/vertical 178°, sağ/sol: 0°/0°, yukarı/aşağı: 0°/0°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2162 x 1217mm, 85.1 x 47.9"
Piksel aralığı	0.5622mm

## 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.2.2
USB portları	x6 (medya oynatma / çevre birimleri / depolama – ön taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), sağ taraf: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), arka taraf (alt): yazılım güncellemesi için 1x v.2.0)
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

## 04 ÖZELLİKLER

Entegre software	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Note, web tarayıcısı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler, WPS ofisi, ScreenSharePro ve EShare özellikli iiWare 9.0 (Android OS)
WiFi	(WiFi Modülü OWM001 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)
Hardware	Dört çekirdekli A73 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, 32GB dahili hafıza

Ekstra	OPS PC Yuvası, Ortam Işıđı Sensörü, OTA üretici yazılımı güncellemesi, WiFi Modülü (OWM001)
Kiosk modu	evet
Media playback	evet
Cam kalınlığı	4mm
Cam sertliđi	7H
OSD tuş kilidi	evet

## 05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzaktan Kumanda Sensörü, Işık Sensörü, USB Konektörü (3.0)
Kullanıcı kontrolleri	ortak ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), ses ayarları (ses seviyesi, bas, tiz, denge, ses modu, sessize alma), ekran ayarları (en boy oranı, piksel kaydırma, göz bakımı, otomatik ışık, ECO, ECR), ekran ayarları ( parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntüleme modu, renk sıcaklığı), ayarları yapma (Yatay konum, Dikey konum, saat, faz, otomatik), ayarlar (kablosuz ve ağlar, kişisel, giriş ve çıkış, uygulama, sistem)
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

## 06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, USB Dokunmatik için
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Diđer	WiFi Module (OWM001)

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç kaynađı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	222W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , (RoHS, PFOS, PFC)
---------------	-------------------------------

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	2244.5 x 1323 x 90.5mm
Kutu boyutları G x Y x D	2483 x 376 x 1493mm
Ağırlık (kutu hariç)	103.5kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	138.8kg
EAN kodu	4948570118984



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED