



# Un module OPS PC détachable avec Windows 10 loT Enterprise e TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Ce OPS mini PC avec Intel® Core ™ i5 transforme votre écran interactif grand format iiyama en une solution autonome. Il est équipé d'un puissant processeur Intel, d'une carte graphique Ultra HD et d'un lecteur SSD rapide. Plus jamais de soucis avec les câbles, le montage d'un NUC ou d'un PC à l'arrière du moniteur ou sur le chariot. Il suffit d'insérer le OPS slot PC d'iiyama et vous démarrez immédiatement.

Le module est compatible avec la Intel OPS standard, y compris les écrans ijyama suivants: 55": <u>TE5504MIS-B3AG</u>, 65": <u>TE6502MIS-B1AG</u> / <u>TE6504MIS-B3AG</u>, 75": <u>TE7502MIS-B1AG</u> / <u>TE7504MIS-B3AG</u>, 86": <u>TE8602MIS-B1AG</u> / <u>TE8604MIS-B3AG</u> et le 98": <u>TE9804MIS-B1AG</u>.

## 01 DEVICE

Туре	OPS slot PC
CPU	Intel® Core™ i5-8265U, TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
RAM	8GB DDR4
SSD	256GB M.2
Graphics	Intel® UHD Graphics 620
Carte son	Stéréo audio haute définition intégrée
Networking	Adaptation 10/100/1000M
WiFi	802.11ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	5.0
Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise 64-bit
LAN (RJ45)	x1
USB	3.0 x2, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 (DP Alt Mode not supported)
HDMI Out	x1
Microphone In	x1



#### GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Gestion d'alimentation	63W typique, 1.2W en veille



Dimensions produit L x H x P	133.5 x 30 x 202mm
Dimensions de la boîte L x H x P	192 x 72 x 267mm
Poids (sans boîte)	.7kg
Poids (avec boîte)	.9kg
Code EAN	4948570032822

## 04

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'utilisation	0°C - 45°C
Humidité pendant le fonctionnement	10% - 90%
Température de stockage	- 20°C - 60°C
Humidité pendant le stockage	10% - 90%

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. ijyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD ijyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED