## Un module OPS PC détachable avec Windows 10 IoT Enterprise e TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Ce OPS mini PC avec Intel® Core ™ i5 transforme votre écran interactif grand format iiyama en une solution autonome. Il est équipé d'un puissant processeur Intel, d'une carte graphique Ultra HD et d'un lecteur SSD rapide. Plus jamais de soucis avec les câbles, le montage d'un NUC ou d'un PC à l'arrière du moniteur ou sur le chariot. Il suffit d'insérer le OPS slot PC d'iiyama et vous démarrez immédiatement.

Le module est compatible avec la Intel OPS standard, y compris les écrans iiyama suivants: 55": TE5504MIS-B3AG, 65": TE6502MIS-B1AG / TE6504MIS-B3AG, 75": TE7502MIS-B1AG / TE7504MIS-B3AG, 86": TE8602MIS-B1AG / TE8604MIS-B3AG et le 98": TE9804MIS-B1AG.

## 01 DEVICE

| | |
|---|---|
| **Type** | OPS slot PC |
| **CPU** | Intel® Core™ i5-8265U, TPM 2.0 (Trusted Platform Module) |
| **RAM** | 8GB DDR4 |
| **SSD** | 256GB M.2 |
| **Graphics** | Intel® UHD Graphics 620 |
| **Carte son** | Stéréo audio haute définition intégrée |
| **Networking** | Adaptation 10/100/1000M |
| **WiFi** | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) |
| **Bluetooth** | 5.0 |
| **Système d'exploitation** | Win 10 IoT Enterprise 64-bit |
| **LAN (RJ45)** | x1 |
| **USB** | 3.0 x2, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 (DP Alt Mode not supported) |
| **HDMI Out** | x1 |
| **Microphone In** | x1 |

## 02 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|---|---|
| **Bloc d'alimentation** | interne |
| **Gestion d'alimentation** | 63W typique, 1.2W en veille |

## 03 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|---|---|
| **Dimensions produit L x H x P** | 133.5 x 30 x 202mm |
| **Dimensions de la boîte L x H x P** | 192 x 72 x 267mm |
| **Poids (sans boîte)** | .7kg |
| **Poids (avec boîte)** | .9kg |
| **Code EAN** | 4948570032822 |

## 04 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---|---|
| **Température d'utilisation** | 0°C - 45°C |
| **Humidité pendant le fonctionnement** | 10% - 90% |
| **Température de stockage** | - 20°C - 60°C |
| **Humidité pendant le stockage** | 10% - 90% |

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED