



### 43" grootformaat desktopmonitor met 4K-resolutie biedt u de kracht van vier schermen in één

De ProLite X4373UHSU-B1 is een 43" Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture)-functie die gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalgangen mogelijk maakt. Verdeeld in vier, biedt het schermgebruikers een dashboard gelijk aan vier Full HD-schermen, zonder displayframes die het gezichtsveld verstoren. Tevens wordt gedoe met meerdere kabels bespaard. De VA-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurweergave, uitstekende helderheid en brede kijkhoeken van 178°. Flicker Free technologie en de Blue Light Reducer-functie voor vermindering van blauw licht helpen vermoeidheid van de ogen te verminderen en zorgen voor gebruikerscomfort, zelfs op lange dagen. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en mediaplatforms. Of u nu met professionele bewerkingstools werkt, een enorm canvas nodig heeft voor grafieken en cijfers of u in een gecontroleerde winkelomgeving bevindt, verhoog uw productiviteit met een enkele iiyama X4373UHSU.



#### PbP (picture-by-picture)

De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalgangen. Verdeeld in vieren, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-tekeningen, grafisch en webdesign.



#### 4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 DisplayPort x1 mDP x1
Video uitgang	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	koptelefoon haak
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Invoer selectie, Omhoog, Omlaag, Menu, Aan/Uit-knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, verh. contrast, over drive, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp en zacht, X-Res Technologie), kleur temp. (gamma, 6-as, kleur temp., i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven 1/2/3/4 ingang, PiP format, PiP positive, wisselen), ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang), OSD Setup (H. positive, V. positive, time-out OSD, taal), extra (reset, HDR, HDMI bereik, DDC/CI, openingslogo, LED, DP daisy chain, informatie)
Luidspreker	2 x 7W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	10° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	200 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	92W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	977.5 x 621.5 x 251mm
Doos afmetingen B x H x D	1071 x 760 x 240mm
Gewicht (zonder doos)	14.5kg
Gewicht (zonder voet)	12.7kg
Gewicht (inclusief doos)	19kg
EAN code	4948570118519



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED