




## Reliable office solution

19-palcový E1906D ve formátu obrazu 5:4 je monitorem iiyama z nové série ECO – produktů šetrných k životnímu prostředí. Díky technologické změně - přechodu z 4 lamp podsvícení na 2 lampy – se tento panel charakterizuje velmi nízkou spotřebou energie a taktéž možností snížit ji ještě více pomocí ECO režimu. E1906S má také velmi nízkou naměřenou dobu odezvy 5ms (a to black to black). Kontrastní poměr je 20 000:1.



### LED- podsvícení

Typický CCFL LCD používá čtyři lampy. Použití LED diod výrazně snižuje spotřebu elektrické energie a také emisí CO<sub>2</sub> do životního prostředí a tím se stává LCD opravdovým Eco-Friendly produktem.



### ACR

Kontrast je rozdíl mezi nejtemnější černou a nejjasnější bílou, které může váš LCD monitor zobrazit. Advanced Contrast Ratio je funkcí, která automaticky reguluje kontrast a zřetelnost obrazu v závislosti na jeho jasu. Čím vyšší je kontrast, tím lépe bude vypadat obraz v temné místnosti, což má mimořádný význam během hraní her a promítání filmů.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 19", 48cm   |
| Panel               | TN  |
| Nativní rozlišení   | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)   |
| Formát obrazu       | 5:4   |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast            | 1000:1  |
| Pokročilý kontrast  | 12M:1   |
| Čas reakce (GTG)    | 5ms   |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalfrequenz  | 24 - 83kHz  |
| Arbeitsfläche H x B | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"   |
| Velikost bodů       | 0.294mm   |
| Barva               | matná, černá  |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Vstupní porty | VGA x1<br>DVI x1 |
| HDCP          | ano              |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP   |
| Kontrolní tlačítka     | Zapni, Menu / Vyber, +, -, / ECO, Auto   |
| Nastavitelné parametry | jas (kontrast, jas, ECO, režim obrazu, ACR), regulace obrazu (taktování, fáze, pozice horizontální/vertikální, regulace barev (gamma, teplota barev, nastavení menu OSD (pozice horizontální/vertikální, čas odchodu, jazyk), ostatní (změň tovární nastavení, výběr vstupu signálů, informace), autokonfigurace |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon              |
| Úhel náklonu  | 21° nahoru; 4° dolů |
| VESA          | 100 x 100mm         |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |   |
|---------|---|
| Kabely  | napájecí, DVI                             |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

|  |  |
|--|--|
| <b>Předpisy</b>                                      | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| <b>Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E  |
| <b>REACH SVHC</b>                                    | nad 0.1% olova                                   |

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Rozměry výrobku Š x V x D</b> | 411 x 402 x 204.5mm |
|----------------------------------|---------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Rozměry balení Š x V x D</b> | 474 x 427 x 122mm |
|---------------------------------|-------------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Váha (bez balení)</b> | 3.2kg |
|--------------------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Váha (s balením)</b> | 4.6kg |
|-------------------------|-------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>EAN code</b> | 4948570119332 |
|-----------------|---------------|

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED