



## 21.5" Full HD LED monitor met VA paneel en een in hoogte verstelbare voet


De ProLite XUB2294HSU is een stijlvolle 21.5" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van VA panel technologie. Deze techniek biedt een zeer consistente kleurweergave met grote inijkhoeken. Drievoudige configuratie input (VGA, HDMI, DisplayPort) en een USB hub verzekeren een vlekkeloze samenwerking met verschillende platvormen. De in hoogte verstelbare voet (150mm) met pivot functie (roteerbaar) maakt het mogelijk om de positie van het scherm gemakkelijk aan te passen. Het is een perfecte oplossing voor zowel thuis als op kantoor.

Ook verkrijgbaar in het zwart : [ProLite XUB2294HSU-B2](#)



### VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



### HAS (150mm) + Pivot (rotatie aan beide zijden)

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen, het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Design                 | ultra slim   |
| Beelddiagonaal         | 21.5", 54.5cm  |
| Paneel                 | VA, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)  |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Paneel helderheid      | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Statisch contrast      | 3000:1   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd (MPRT)     | 1ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)   |
| Horizontale frequentie | 30 - 85kHz   |
| Zichtbaar formaat      | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"  |
| Pixel pitch            | 0.249mm  |
| Kleur                  | mat, wit   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | HDMI x1<br>DisplayPort x1               |
| USB HUB                   | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP                      | ja                                      |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                                      |

## 03 KENMERKEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Blue light reducer          | ja   |
| Flicker Free LED            | ja   |
| Adaptive Sync ondersteuning | ja   |
| Extra                       | i-Style colour   |
| OSD-talen                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen           | Joystick Controller/ Aan/Uit Knop: Naar voren (i-Style colour/Blue Light Reducer), Naar achteren (invoerselectie), Links (Eco), Rechts (volume)  |
| Gebruikersinstellingen      | beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out), taal, resetten, diversen (scherp en zacht, video modus, openingslogo, AMD FreeSync, RGB Range, display info), ingangselectie, audio instellingen (volume, geluid uit) |
| Luidspreker                 | 2 x 2W   |
| Diefstalbeveiliging         | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                     |   |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 150mm   |
| Rotatie             | 90°   |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                                  |
| Kantelhoek          | 23° omhoog; 5° omlaag                                       |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| VESA montage            | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja          |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI                               |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 13W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|  |   |
|--|---|
| Richtlijnen  | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | D   |
| REACH SVHC   | meer dan 0.1%: Lood   |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 493.5 x 326.5 (476.5) x 209.5mm |
| Doos afmetingen B x H x D    | 615 x 125 x 400mm               |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.2kg                           |
| Gewicht (inclusief doos)     | 5.0kg                           |
| EAN code                     | 4948570121946                   |



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED