




43 inch 40-punts PCAP touch monitor met edge-to-edge glas

De Full HD (1920x1080) T4361MSC is de ideale interactieve display oplossing voor onderwijs, interactieve digitale borden en in-store communicatie. De 40-punts touch technologie met projectieve capacatieve achtergrond (PCAP) zorgt voor een naadloze en nauwkeurige reactie. Met krasbestendige metalen behuizing, edge-to-edge glas en een AMVA3 LED-paneel, kan dit display in de meest veeleisende omgevingen, in zowel portrait als landscape, worden gebruikt voor maximale flexibiliteit en toegankelijkheid.



Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-paneel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



24/7

24/7 schermen zijn ontworpen voor een continu werking van de monitor.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	43", 108cm
Paneel	AMVA3 LED
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	400 cd/m² typisch
Helderheid	336 cd/m² met touch panel
Statisch contrast	4000:1 typisch
Licht overdracht	84%
Reactietijd	8ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 73KHz
Verticale frequentie	47 - 63Hz
Zichtbaar formaat	940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)	20mm, 20mm, 20mm
Pixel pitch	0.49mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	40 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Through-Glass	6mm (2 points touch)

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Audio ingang	Mini jack x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 8W
Besturing UIT	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	ja
USB poorten	x1 (touch screen I/F)

04 KENMERKEN

Extra	DC uit voor Mini-PC, slot voor Smart Display Module (SDM-L), anti-fingerprint coating
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Glasdikte	3mm

Glas hardheidsgraad	7H
60950 Ball drop test	ja
Water- en stof bestendig	IP65 (front)
Behuizing (bezel)	metaal

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Bedieningsknoppen	Aan/Uit-Schakelaar, Links/Volume-, Rechts/Volume+, Omhoog/Helderheid, Omlaag/Geluid uit, Menu, Bevestig/Signaalkeuze-toets
Gebruikersinstellingen	beeld (contrast, helderheid, H-positie, V-positie, fase, klok, automatisch), geavanceerd (kleurtemperatuur, scherpte), OSD (time-out, positie, H-positie, V-positie, touch schakelaar, beeldverschuiving), optie (reset, taal, bron-selectie, weergavemodus, volume, dempen, automatisch dimmen)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - +2°C

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1,8m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

08 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Energieverbruik	65W typisch, 2.0W stand by

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, RoHS support, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
Energie efficiëntie klasse	B
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	983 x 571.5 x 82.5mm
Doos afmetingen B x H x D	1130 x 710 x 190mm
Gewicht (zonder doos)	19.5kg
Gewicht (inclusief doos)	25kg
EAN code	4948570116799



12 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite T4361MSC-B1
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	108cm; "; (43" segment)
Energieverbruik AAN modus	76W
Jaarlijks energieverbruik	111kWh/jaar*
Stroom in stand-by	2.0W stand by
Power in OFF Mode	0.45W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED