



## 15.6" Full HD 10 point PCAP Open Frame touchscreen featuring IPS Panel Technology and touch through glass function

The ProLite TF1634MC-B8X uses projective capacitive touch technology, built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass. Featuring IPS Panel Technology and Full HD (1920x1080) resolution, it offers natural, highly accurate colours and wide viewing angles. The Touch-Through-Glass function guarantees a seamless and accurate touch response for interactive behind-glass-retail applications. In addition to the superb image quality, the screen comes with an IP65 rating, which means the screen and bezel is totally dust and water resistant, making it a perfect solution for demanding kiosk installations. For ease of integration, the TF1634MC-B8X can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)) making it an ideal solution for kiosk integrators and Instore Retail.



### Üvegen keresztül érintő funkció

Ez az üvegen keresztül érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig éró üveg, Open Frame
Átló	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Natív felbontás	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Képarány	16:9
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	405 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	700:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	25ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	30 - 84kHz
Látható terület Sz x M	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixel magasság	0.179mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Extra	Anti-fingerprint coating, touch through-glass
Üveg vastagsága	2.4mm
Üveg keménysége	7H
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
-----------------------------	----------------------------

Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	18W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	381 x 230.5 x 46mm
Doboz méretei Sz x H x M	455 x 365 x 290mm
Súly (doboz nélkül)	2.0kg
Súly (dobozzal)	3.9kg
EAN kód	4948570118342

Technical drawing of the monitor showing front, side, and rear views with dimensions in mm and inches.

- Front View:**
  - Width: 381.0mm/15.0"
  - Height: 194.5mm/7.7"
  - Overall Width (including bezel): 345.0mm/13.5"
  - Overall Height (including bezel): 230.5mm/9.1"
- Side View:**
  - Thickness: 46.0mm/1.8"
- Rear View:**
  - Mounting holes: 4xM4 SCREW HOLE depth:8mm (VESA MOUNT)
  - Mounting hole spacing: 100.0mm/3.9"
  - Overall width (including mounting holes): 140.5mm/5.5"
  - Overall height (including mounting holes): 100.0mm/3.9"
  - Bottom bezel height: 54.0mm/2.1"

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED