



Touchscreen a 10 tocchi da 17" con Projective Capacitive

Il monitor multi-touch T1732MSC-B1S da 17" si avvale della tecnologia Projective Capacitive, che, grazie a un rivestimento in vetro dello schermo, garantisce un'elevata durezza, una resistenza ai graffi e una perfetta qualità delle immagini. La funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Il supporto flessibile può essere posizionato in diverse angolazioni, creando un'esperienza d'uso comoda ed ergonomica, mentre il sistema di gestione dei cavi integrato nasconde tutti i cavi e i fili elettrici, creando uno spazio di lavoro ordinato e privo di cavi. I pulsanti del menu sono posizionati sul lato dello schermo; possono essere bloccati per evitare manomissioni e includono una funzione pratica per disattivare il touchscreen durante le operazioni di pulizia del monitor. Inoltre, il design del vetro edge-to-edge crea una finitura accattivante grazie a una trasmissione molto luminosa che garantisce un'immagine perfettamente chiara e colori brillanti.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



ip54

La classificazione IP indica il grado di protezione contro l'intrusione di acqua. IP54 significa che il monitor è protetto da spruzzi di acqua da qualsiasi angolo fino a 60° in verticale.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	17", 43cm
Pannello	TN
Risoluzione nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	250 cd/m ²
Luminosità	225 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	90%
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (BTB)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Sincronizzazione orizzontale	31 - 80kHz
Angolo di visione L x H	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel pitch	0.264mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, solo con OS supportati)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 1W
HDCP	si

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Protezione ad acqua e polvere	IP54 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Pulsanti controllo	Menu, Scorri in alto/ Luminosità, Scorri in basso/ Muto, Seleziona, Accensione
Controllo utente	contrasto, luminosità, auto aggiusta, H.position, V.position, H. taglia, multa, OSD H.position, OSD V.position, OSD tempo fuori, azzeramento, seleziona ingresso, lingue OSD, colore temperatura, volume, sordina
Utilità	brevettato Kensington-lock™

06 MECCANICA**Angolo di inclinazione** 90° alto; 5° giù**Montaggio VESA** 100 x 100mm**Passaggio cavi** sì**07** ACCESSORI INCLUSI**Cavo** di alimentazione, USB, HDMI, Audio, DP**Guida** guida rapida, guida di sicurezza**Copertura cavi** sì**08** ALIMENTAZIONE**Unità di alimentazione** interno**Alimentazione** AC 100 - 240V, 50/60Hz**Consumo energia** 20W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento**09** SOSTENIBILITA'**Norme** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** E**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo**10** DIMENSIONI / PESO**Prodotti dimensioni L x H x P** 387 x 378 x 240mm**Peso (netto)** 4.9kg**EAN code** 4948570122141



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED